

Anhang Stahlbeschichtung

Allgemeine technische Beschreibung zum angewandten System FEROCOLOR ®:

Für die perfekte Oberflächenveredlung Ihrer Produkte empfehlen wir unsere besonders hochwertige und dauerhafte Pulverbeschichtung im System **FEROCOLOR** ®. Bei diesem Beschichtungssystem wird Ihr Produkt im Hinblick auf Grundmaterial und Einsatzgebiet optimal vorbehandelt und beschichtet. Damit erhalten Sie perfekte Oberflächen und einen dauerhaften Materialschutz.

Für Mängel, die aus schadhafte Verzinkungen, Materialfehlern, mangelnder Materialfestigkeit, Materialminderstärken oder konstruktiven Mängeln resultieren, übernehmen wir keine Gewährleistung.

Bei Einbau der betreffenden Bauteile in besonders belasteten Regionen wie z.B. Industrielatmosphäre, maritimen Klima (Schwimmbad, Küstennähe) usw. empfehlen wir dringend, sich zunächst vorab mit uns in Verbindung zu setzen, damit der Beschichtungsaufbau entsprechend der Anwendungs- Gegebenheiten technisch abgestimmt werden kann. Ohne vorherige Kontaktaufnahme mit uns bzw. ohne vorherige Bekanntgabe von kritischen Bedingungen, bzw. Besonderheiten des Einbauortes übernehmen wir im Auftragsfall keine Gewährleistung.

System FEROPAINT ®:

Einschichtsystem Feropaint ® für den Einsatz im **Innenbereich**.

Die Beschichtung erfolgt auf blanken Stahlteilen bzw. Mischkonstruktionen (Zink/blank) wie z.B. Türelementen. Schichtstärken größer 60 my.

Einsatz im Innenbereich (Korrosivitätskategorie C2).

Gewährleistung: 2 Jahre nach Lieferung

System FEROTRADE ®:

Zweischichtsystem Ferotrade ® für den **Außenbereich**.

Die Beschichtung erfolgt auf blanken Stahlteilen, welche bauseits vorab sandgestrahlt sein müssen. Schichtstärken größer 150 my.

Einsatz im Außenbereich (Korrosivitätskategorie C3).

Gewährleistung: 2 Jahre nach Lieferung

Technische Beschreibung zum System FEROPROTECT ®:

Einschichtsystem Feroprotect ® für den **Außenbereich**.

Die Beschichtung erfolgt auf feuerverzinkten Stahlteilen. Schichtstärken größer 60 my.

Einsatz im Außenbereich (Korrosivitätskategorie C3).

Gewährleistung: 2 Jahre nach Lieferung

System FEROPROTECTPLUS ®:

Zweischichtsystem Feroprotectplus ® für den **Außenbereich**. Die Beschichtung erfolgt auf feuerverzinkten Stahlteilen bzw. Mischkonstruktionen (Zink/blank). Schichtstärken größer 150 my.

Einsatz im Außenbereich (Korrosivitätskategorie C4)

Gewährleistung: 5 Jahre nach Lieferung